

LS-E5
500万智能双光WIFI半球



功能特性:

- 1. 500 万像素搭配宇瞳F1.4星光镜头效果好
- 2, 支持吊装/壁装使用, 安装简单方便。
- 3 Wifi款支持连接有线和无线、热点网络连接;
- 4.三种夜视模式: 红外、全彩、人来灯亮
- 5.支持人形检测; 双向语音对讲;
- 6.支持报警推送手机APP, 微信公众号。
- 7.最大支持512G卡 (建议闪迪)
- 8.支持打电话报警功能
- 9.支持 ONVIF 协议, 端口号8899 可接入第三方后端 /平台;
- 10.支持手机监控 (iOS,android) 电脑VMS客户端。

应用场景:

适用于、仓库、地下停车场、酒吧、等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号:

LS-E5

监控软件:

超级看看



摄像机	型号	LS-E5
	传感器类型	500 万 1/2.7"SC4239H 高性能 CMOS 传感器
	最低照度	彩色: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清宇瞳镜头 F1.4镜头 3.6MM
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
	最大图像尺寸	主码流: 5M 2880*1616@12fps; 子码流: 800*448@12fps
图像	帧率可调	PAL 模式 : 5M
		NTSC 模式:5M
	图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
压缩标准	压缩标准	H.265AI (兼容H.265/H.264) 视频编码压缩
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G.711A 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
网络功能	存储功能	内存卡存储 云存储
	智能报警	人来灯亮, 人形检测, 区域划线, 绊线报警, 语音播报, , 报警消息推送至APP或公众号。
	支持协议	ONVIF TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
	音频 I/O	1/0(内置音频)
一般规范	工作温度	-10°C- + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%
	红外距离	15灯+15灯双光
	功耗	
	防护等级	ABS 塑料
	裸机重量	约 500g