

LS-B4-P

400万智能双光警戒POE摄像机



功能特性:

- 400万POE枪型网络高清摄像机
- 高清专用镜头 3.6mm@F2.0(6mm F1.4)
- ICR 自动切换, 实现昼夜监控;
- 12+12双光源灯板, 采用双IC恒流IC 更稳定, 台湾晶圆灯芯, 28mil金丝灯芯, 耐高温, 16:9灯板透光度强 50-60 米;
- 内置音频和喇叭, 支持双向语音对讲
- 支持人脸抓拍, 人形抓拍, 区域划线, 绊线等
- H.265AI (兼容 H.265/H.264) 视频压缩技术, 高画质, 低码率;
- 支持手机远程监控(iOS, Android);
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 支持信息叠加(如: ID、IP、DDNS 信息等);
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务;
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持标准 Onvif 协议;
- 供电: 12V/POE

应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号:

LS-B4-P

参数列表:

摄像机	型号	LS-B4-P
	传感器类型	1/3"低照度 CMOS 传感器
	最低照度	彩色: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清专用镜头 3.6mm@F2.0(6mm 可选)
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
图像	最大图像尺寸	2560*1440
	帧率	PAL 模式: 4M(2560*1440)@25fps 3M(2304*1296)@25fps 1080P(1920*1080)@25fps
		NTSC 模式: 4M(2560*1440)@25fps 3M(2304*1296)@25fps 1080P(1920*1080)@25fps
	图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
压缩标准	压缩标准	H.265AI (兼容 H.265/H.264)
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G711a
网络功能	存储功能	网络存储
	智能报警	人脸抓拍, 人形检测, 区域划线, 绊线, 移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口, RJ45 接口
	音频	(内置音频)
一般规范	工作温度	-10°C - +60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%
	红外距离	15 颗二合一 LED 灯, 15颗白光+15 颗红外 红外50米, 白光30米
	功耗	白天2.4W 红外6.48W 白光6.24W
	材质	铝合金+塑胶
	防护等级	IP67