

LS-H4-P

400万POE智能双光警戒摄像机



功能特性：

- 400万半球金属球形网络高清摄像机
- 2+2双光源补光灯，全彩夜视
- 人来灯亮，红外夜视，白光全彩
- 内置音频和喇叭，支持双向语音对讲
- 外壳采用前盖金属，特点灯板连接外壳散热更好，灯板衰减减小，内部尾纤包有热缩管，防温度过高，导致尾纤老化，耐高温，无热噪。
- 镜头采用宇瞳F1.4星光镜头，夜间看人脸更清晰
- 支持人脸抓拍，人形抓拍，区域划线，拌线等
- H.265AI（兼容 H.265/H.264）视频压缩技术，高画质，低码率；
- IP地址自适应，24小时连续出图，自动锁定IP
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE等电脑端；
- 支持标准 Onvif 协议，端口号8899全兼容第三方录像机
- 支持 GB28181协议

应用场景：

适用于店铺，酒店，电梯，地下停车场，酒吧，学校等光线较暗或无光照环境且要求高画质质的场所。

订货型号：

LS-H4-P

参数列表：

摄像机	型号	LS-H4-P
	传感器类型	1/3"低照度 CMOS 传感器
	最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
		黑白：0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清专用镜头 2.8/3.6/6mm 宇瞳星光F1.4镜头
	镜头接口类型	M12
图像	日夜转换模式	支持 IR-CUT
	最大图像尺寸	主码流：2560*1440@30fps, 2304*1296@30fps, 1920*1080@30fps;
压缩标准	图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
	压缩标准	H.265AI（兼容 H.265/H.264）
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G711a
网络功能	存储功能	网络存储
	智能报警	人脸抓拍，人形检测，区域划线，拌线，移动侦测，视频丢失,网线断，IP 地址冲突
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
	音频	(内置音频)
一般规范	工作温度	-10℃- +60℃
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%
	红外距离	2颗二合一 LED 灯, 2颗白光+2 颗红外 "IR5" :30 米;
	功耗	白天2.4W 红外6.48W 白光6.24W
	材质	铝合金+塑胶
	防护等级	不防水
	裸机重量	约 710g
	尺寸	210mm*154mm*96mm
	供电	48V POE/ 12V