

5寸4G双光云台摄像机

型号：LS-E4-4G

产品概述

这是我司开发的一款室外5寸4G免流量双光云台摄像机，双卡单待，400万高清画质，支持电话报警，12V2A的电源接口，双工对讲，4G网络连接，360°监控，支持人形检测，支持车形检测，支持双光警戒模式，双光夜视。可适用于家用、办公等场所。

产品外观



产品主要特点



4G网络



云台转动



手机远程



语音报警



双光夜视



人形检测



人形追踪



车形检测



H. 265AI



双向对讲



TF卡存储



云存储



双卡单待



APP无广告

产品参数

型号：LS-E4-4G

摄像机

传 感 器	1/3.2英寸低照度CMOS传感器
最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR 黑白：0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
快 门	1/50 (1/60) 秒至1/10,000秒
镜 头	超星光高清镜头4.0 MM
麦 克 风	内置高灵敏度麦克风
扬 声 器	外置扬声器
日夜转换	支持双光警戒 全彩夜视 红外夜视
录像存储	本地TF 卡存储、云存储
语音对讲	支持双向语音对讲

压缩标准

视频标准	H.265AI 视频编码压缩
压缩码率	0.1Mbps~8Mbps
音频标准	G.711a
一天存储	43条报警8G一天 办公室测试

图像

最大分辨率	2560*1440
帧 率	12FPS

按键接口

存储接口	1 个TF 卡存储接口(最大512G)
按 键	1 个 Reset 按键
电源接口	1 个 DC12V 接口

一般规范

工作温湿度	-20℃~65℃, 湿度小于90%(无凝结)
电 源	DC12V-2A
夜视距离	10米
拾音距离	≥5米
裸机重量	约550克
产品尺寸	约160*120*160mm
安装方式	壁装、吊装

配件清单：摄像机1台, 支架1个，胀塞螺丝1套，说明书1份，防水帽1套，合格证1份。

特色功能

4G网络连接，双卡单待，默认电信卡，另外一张是移动卡；终身免流；APP无广告；手机远程监控；有线网络连接；AI人形检测；C车型检测；电话报警；AI 智能区域警戒；个性语音警铃；全彩夜视；红外夜视；画面预览；双向语音对讲；二维码丢失反向扫app二维码添加设备；云台旋转监控；TF 卡存储；云存储；